

Waterfall Illumination 30 [INT]

(Artikelnummer: 51205)



Kurzübersicht

- LED-Beleuchtung für Wasserfälle, zur Terrassen- oder Teichranddekoration in der Breite 30 cm
- Geeignet für den Einsatz über und unter Wasser
- Leuchte dauerhaft zur Nutzung unter Wasser geeignet dank Schutzklasse IP 68 (Verbindung IP 44)
- Einfach nachrüstbar dank innovativer Kunststoff-Schlitten
- Gleichmäßiges Lichtbild durch nahezu unsichtbare Leuchtdioden
- Angenehme Lichtfarbe
- Hochwertige Edelstahleinfassung

Details

LED-Wasserfallbeleuchtung Waterfall Illumination 30 sorgt für stilvolle Lichtakzente am Abend. Dank innovativer Kunststoffschlitten ist die 30 cm breite Leuchte ganz einfach für OASE Waterfall 30 nachrüstbar. Die warmweißen, kaum sichtbaren Leuchtdioden sorgen bei gerade 5 Watt für angenehmes Licht. Im Lieferumfang enthalten sind eine robuste 10 m Gummischlauchleitung und ein Schnurtrafo mit sicherer 12 Volt Niedervoltspannung.

Technische Daten

Light colour	Neutral-white
Power consumption of the light fixture	4 W
Protection class	IP 68, IP 44 (power unit)
Guarantee	2 Years
Beam angle	diffuse
Luminous flux	90 lm
Net weight	1.12 kg
Colour temperature	3500 K
Weighted energy consumption per light fixture	4 kWh/1000h
Rated voltage (primary, secondary)	220 - 240 V / 50/60 Hz, 12 V / DC
Energieeffizienzklasse Leuchte	G
Nennspannung (primär, sekundär)	220 - 240 V / 50/60 Hz, 12 V / DC
Lichtstrom	90 lm
Leistungsaufnahme	5 W
Garantie	2 Jahre
Schutzart	IP 68, IP 44 (Netzteil)
Lichtfarbe	neutralweiß
Abmessungen (L x B x H)	300 x 15 x 15 mm
Leuchtmittelart	LED
Stromkabellänge	10,00 m

Energy efficiency class light fixture	B
Power cable length	10.00 m
Light type	LED
Power consumption of the set	5 W
Nettogewicht	1,12 kg
Gewichteter Energieverbrauch pro Leuchte	4 kWh/1000h
Farbtemperatur	3500 K
Flusso luminoso	90 lm
Type de source lumineuse	LED
Indice de protection	IP 44 (alimentation), IP 68
Longueur du câble électrique	10,00 m
Type d'éclairage	LED
Angle de rayonnement	diffus
Protection	IP 68, IP 44 (bloc secteur)
Longueur de câble électrique	10,00 m
Flux lumineux	90 lm
Puissance absorbée du kit	5 W
Puissance absorbée lampe	4 W
Couleur de l'éclairage	blanc neutre
Classe de performance énergétique lampe	B
Température couleur	3500 K

Consommation d'énergie pondérée par lampe	4 kWh/1000h
Poids net	1,12 kg
Tension nominale (primaire, secondaire)	220 - 240 V / 50/60 Hz, 12 V / DC
Type lichtbron	LED
Beschermingsklasse	IP 68, IP 44 (voedingseenheid)
Lengte stroomkabel	10,00 m
Lichtstroom	90 lm
Lichtkleur	neutraal wit
Energie-efficiëntieklasse lamp	G
Kleurtemperatuur	3500 K
Gewogen energieverbruik per lamp	4 kWh/1000u
Nominale spanning (primair, secundair)	220 - 240 V / 50/60 Hz, 12 V / DC
Couleur de lumière	blanc neutre
Température de couleur	3500 K
Tipo di corpo luminoso	LED
Semi-apertura del fascio	diffondere
Garanzia	2 Anni
Grado di protezione	IP 68, IP 44 (trasformatore)
Lunghezza cavo elettrico	10,00 m
Potenza assorbita set	5 W
Potenza assorbita apparecchio d'illuminazione	4 W

Colore della luce	bianco neutro
Classe di efficienza energetica della lampada *1	B
Temperatura colore	3500 K
Peso netto	1,12 kg
Tensione nominale (primaria, secondaria)	220 - 240 V / 50/60 Hz, 12 V / DC
Typ svítidla	LED
Poloviční úhel rozptylu	difúzní
Záruka	2 Roky
Stupeň krytí	IP 68, IP 44 (síťový zdroj)
Délka síťového kabelu	10,00 m
Světelný proud	90 lm
Příkon sady	5 W
Příkon světla	4 W
Barva světla	neutrální bílá
Třída energetické účinnosti svítidla *1	B
Teplota chromatičnosti	3500 K
Vážená spotřeba energie na svítidlo	4 kWh/1000h
Netto hmotnost	1,12 kg
Jmenovité napětí (primární, sekundární)	220 - 240 V / 50/60 Hz, 12 V / DC
fényforrás fajtája	LED
sugárzási félszög	diffuse

garancia	2 Years
védelmi osztály	IP 68, IP 44 (hálózati tápegység)
kábelhossz	10,00 m
fényáram	90 lm
teljesítményfelvétel készlet	5 W
Teljesítményfelvétel égő	4 W
A fény színe	semleges fehér
súlyozott energiafogyasztás lámpánként	4 kWh/1000h
Nettó súly	1,12 kg
névleges feszültség (primer, szekunder)	220 - 240 V / 50/60 Hz, 12 V / DC
Rodzaj ?ród?a ?wiat?a	LED
K?t rozproszenia	rozproszony
Gwarancja	2 Years
Stopień ochrony	IP 68, IP 44 (zasilacz)
Długość przewodu prądowego	10.00 m
Strumień światła	90 lm
Pobór mocy zestaw	5 W
Pobór mocy – lampa	4 W
Barwa światła	biała neutralna
Klasa wydajności energetycznej lampy *1	B
Temperatura barwy	3500 K

Ważone zużycie energii przez oprawy oświetleniowe	4 kWh/1000h
Waga netto	1.12 kg
Napięcie znamionowe (pierwotne, wtórne)	220 - 240 V / 50/60 Hz, 12 V / DC
Dimensions (L x l x h)	300 x 15 x 15 mm
Vermogensopname	5 W
Tensión nominal (primaria, secundaria)	220 - 240 V / 50/60 Hz, 12 V / DC
Peso neto	1,12 kg
Consumo de energía ponderado por cada bombilla	4 kWh/1000h
Color de temperatura	3500 K
Clase de eficiencia energética de la lámpara *1	G
Color de luz	Blanco neutro
Flujo luminoso	90 lm
Longitud del cable eléctrico	10,00 m
Tipo de protección	IP 68, IP 44 (fuente de alimentación)
Garantía	2 Años
Tipo de lámpara	LED
Power consumption	5 W
Dimensions (L x W x H)	300 x 15 x 15 mm
Consommation d'énergie	5 W
Consumo energetico ponderato per luce	4 kWh/1000h
Afmetingen (L x B x H)	300 x 15 x 15 mm

Bulb type	LED
Consumo de potencia	5 W
Dimensiones (L x An x Al)	300 x 15 x 15 mm
Weighted energy consumption per lamp	4 kWh/1000h
Potenza assorbita	5 W
Dimensioni (L x L x H)	300 x 15 x 15 mm

Zubehör

Artikelnummer

Artikel

50704

Waterfall 30 [INT]

Ersatzteile

Artikelnummer	Artikel	Hotspot-Position
30210	Halterung Waterfall Illumination Ersatz	1
22998	Ersatz BG LunAqua LED driver 700 mA	2