

Waterfall Illumination 60 [INT]

(Artikelnummer: 51209)



Kurzübersicht

- LED-Beleuchtung für Wasserfälle, zur Terrassen- oder Teichranddekoration in der Breite 60 cm
- Geeignet für den Einsatz über und unter Wasser
- Leuchte dauerhaft zur Nutzung unter Wasser geeignet dank Schutzklasse IP 68 (Verbindung IP 44)
- Einfach nachrüstbar dank innovativer Kunststoff-Schlitten
- Gleichmäßiges Lichtbild durch nahezu unsichtbare Leuchtdioden
- Angenehme Lichtfarbe
- Hochwertige Edelstahleinfassung

Details

LED-Wasserfallbeleuchtung Waterfall Illumination 60 sorgt für stilvolle Lichtakzente am Abend. Dank innovativer Kunststoffschlitten ist die 60 cm breite Leuchte ganz einfach für OASE Waterfall 60 oder zur Terrassen- und Teichrandbeleuchtung nachrüstbar. Die warmweißen, kaum sichtbaren Leuchtdioden sorgen bei gerade 10 Watt für angenehmes Licht. Im Lieferumfang enthalten sind eine robuste 10m Gummischlauchleitung und ein Schnurtrafo mit sicherer 12 Volt Niedervoltspannung.

Technische Daten

Net weight	1.28 kg
Power consumption of the set	10 W
Longueur du câble électrique	10,00 m
Rated voltage (primary, secondary)	220 - 240 V / 50/60 Hz, 12 V / DC
Gewichteter Energieverbrauch pro Leuchte	7 kWh/1000h
Leistungsaufnahme	10 W
Leuchtmittelart	LED
Garantie	2 Jahre
Energieeffizienzklasse Leuchte	G
Nennspannung (primär, sekundär)	220 - 240 V / 50/60 Hz, 12 V / DC
Abmessungen (L x B x H)	600 x 15 x 15 mm
Stromkabellänge	10,00 m
Lichtstrom	180 lm
Schutzart	IP 68, IP 44 (Netzteil)
Lichtfarbe	neutralweiß
Protection class	IP 68, IP 44 (power unit)
Light colour	Neutral-white
Afmetingen (L x B x H)	600 x 15 x 15 mm
Weighted energy consumption per light fixture	7 kWh/1000h
Colour temperature	3500 K

Power cable length	10.00 m
Luminous flux	180 lm
Energy efficiency class light fixture	B
Light type	LED
Beam angle	diffuse
Guarantee	2 Years
Power consumption of the light fixture	8 W
Farbtemperatur	3500 K
Nettogewicht	1,28 kg
Peso netto	1,28 kg
Color de temperatura	3500 K
Consumo de energía ponderado por cada bombilla	7 kWh/1000h
Peso neto	1,28 kg
Tensión nominal (primaria, secundaria)	220 - 240 V / 50/60 Hz, 12 V / DC
Classe de performance énergétique lampe	G
Tipo de lámpara	LED
Temperatura colore	3500 K
Consumo energetico ponderato per luce	7 kWh/1000h
Classe di efficienza energetica della lampada *1	G
Tensione nominale (primaria, secondaria)	220 - 240 V / 50/60 Hz, 12 V / DC
Poids net	1,28 kg

Tension nominale (primaire, secondaire)	220 - 240 V / 50/60 Hz, 12 V / DC
Type de source lumineuse	LED
Indice de protection	IP 44 (alimentation), IP 68
Couleur de lumière	blanc neutre
Consommation d'énergie pondérée par lampe	7 kWh/1000h
Température de couleur	3500 K
Flux lumineux	180 lm
Type d'éclairage	LED
Angle de rayonnement	diffus
Protection	IP 68, IP 44 (bloc secteur)
Longueur de câble électrique	10,00 m
Puissance absorbée du kit	10 W
Puissance absorbée lampe	8 W
Couleur de l'éclairage	blanc neutre
Température couleur	3500 K
Type lichtbon	LED
Beschermingsklasse	IP 68, IP 44 (voedingseenheid)
Lengte stroomkabel	10,00 m
Lichtstroom	180 lm
Lichtkleur	neutraal wit
Energie-efficiëntieklasse lamp	G

Kleurtemperatuur	3500 K
Gewogen energieverbruik per lamp	7 kWh/1000u
Nominale spanning (primair, secundair)	220 - 240 V / 50/60 Hz, 12 V / DC
Color de luz	Blanco neutro
Clase de eficiencia energética de la lámpara *1	G
Flujo luminoso	180 lm
Longitud del cable eléctrico	10,00 m
Dimensions (L x W x H)	600 x 15 x 15 mm
Tipo di corpo luminoso	LED
Semi-apertura del fascio	diffondere
Garanzia	2 Anni
Grado di protezione	IP 68, IP 44 (trasformatore)
Lunghezza cavo elettrico	10,00 m
Flusso luminoso	180 lm
Potenza assorbita set	10 W
Potenza assorbita apparecchio d'illuminazione	8 W
Colore della luce	bianco neutro
Typ svitidla	LED
Poloviční úhel rozptylu	difúzní
Záruka	2 Roky
Stupeň kryti	IP 68, IP 44 (síťový zdroj)

Délka síťového kabelu	10,00 m
Světelný proud	180 lm
Peak sady	10 W
Peak světla	8 W
Barva světla	neutrální bílá
Třída energetické účinnosti svítidla *1	B
Teplota chromatičnosti	3500 K
Vážená spotřeba energie na svítidlo	7 kWh/1000h
Netto hmotnost	1,28 kg
Jmenovité napětí (primární, sekundární)	220 - 240 V / 50/60 Hz, 12 V / DC
ženyforrás fajtája	LED
sugárzási félszög	diffuse
garancia	2 Years
védelmi osztály	IP 68, IP 44 (hálózati tápegység)
kábelhossz	10,00 m
fényáram	180 lm
teljesítményfelvétel készlet	10 W
Teljesítményfelvétel égő	8 W
A fény színe	semleges fehér
súlyozott energiafogyasztás lámpáként	7 kWh/1000h
Nettó súly	1,28 kg

névleges feszültség (primer, szekunder)	220 - 240 V / 50/60 Hz, 12 V / DC
Rodzaj źródła światła	LED
Kształt rozproszenia	rozproszony
Gwarancja	2 Years
Stopień ochrony	IP 68, IP 44 (zasilacz)
Długość przewodu prądowego	10.00 m
Strumień światła	180 lm
Pobór mocy zestaw	10 W
Pobór mocy – lampa	8 W
Barwa światła	biała neutralna
Klasa wydajności energetycznej lampy *1	B
Temperatura barwy	3500 K
Ważone zużycie energii przez oprawy oświetleniowe	7 kWh/1000h
Waga netto	1.28 kg
Napięcie znamionowe (pierwotne, wtórne)	220 - 240 V / 50/60 Hz, 12 V / DC
Garantía	2 Años
Tipo de protección	IP 68, IP 44 (fuente de alimentación)
Weighted energy consumption per lamp	7 kWh/1000h
Consumo de potencia	10 W
Dimensions (L x l x h)	600 x 15 x 15 mm
Consommation d'énergie	10 W

Vermogensopname	10 W
Bulb type	LED
Power consumption	10 W
Potenza assorbita	10 W
Dimensioni (L x L x H)	600 x 15 x 15 mm
Dimensiones (L x An x Al)	600 x 15 x 15 mm

Zubehör

Artikelnummer

Artikel

50585

Waterfall 60 [INT]

Ersatzteile

Artikelnummer	Artikel	Hotspot-Position
30210	Halterung Waterfall Illumination Ersatz	1
22998	Ersatz BG LunAqua LED driver 700 mA	2