

DIMENSIONEN

	Bohlenstärke	19 mm
	Sockelmaß	Ø 200 cm
	Grundfläche	4 m ²
	Firsthöhe	100 cm

VERPACKUNG

	Paketmaß	
	Paket 1	200 x 200 x 110 cm
	Gesamtgewicht	275 kg

- Innendurchmesser 180 cm
- Füllmenge ca. 1.300 Liter
- Ergonomische Wanne aus glasfaser-verstärktem Kunststoff (GFK)
- GFK-Einsatz in drei Farben wählbar
- Bitte nur salzfreie Poolpflegemittel verwenden
- 30 kW holzbeheizter Edelstahl-Außenofen mit Edelstahl-Ofenrohr (Länge: 270 cm)
- Hitzeschutz
- Wasserablauf mit Schlauchanschluss
- Thermoholz-Außenverkleidung
- Halbmondförmige Holz-Podeste zum komfortablen Einstieg
- Thermoabdeckung mit grauer Kunstlederhülle
- Lieferung bereits fertig montiert

Badebottich, weißer Einsatz, Anstrich: Eiche

Mit GFK-Einsatz und Thermoabdeckung

19 mm

Ø 200 cm

4 m²

**5 JAHRE
GARANTIE**

Aus Thermoholz mit Fieberglass-Einsatz, integriertem Ofen und isoliertem Ofenrohr, inkl. Thermoabdeckung



THERMOABDECKUNG



THERMOHOLZ

Durch das langsame mehrstündige Erhitzen des Holzes von 160° C bis max. 230° C in sauerstoff- armer Atmosphäre werden die Inhaltsstoffe des Holzes umgewandelt. Für unsere Badebottiche aus thermisch behandeltem Holz ergeben sich durch diese Veränderung einige Vorteile:

- Die natürliche Resistenz gegen Pilzbefall und tierische Schädlinge erhöht sich dadurch, dass bestimmte Holzbestandteile an denen Mikroorganismen sich gütlich tun, merklich durch den Erhitzungsprozess abgebaut werden.
- Die Wasseraufnahmefähigkeit des Holzes verringert sich. Das Quellen, Reißen oder Schwinden des Holzes nimmt ab. Der Pflegeaufwand bei unseren Thermo- Badebottichen wird geringer.
- Durch das stundenlange Erhitzen des Holzes verdampft die darin gefangene Feuchtigkeit.
- Kiefer und Fichte sind damit witterungsfest: statt (unbehandelt) weniger Monate überdauern sie jetzt Jahre.

Durch den Umwandlungsprozess erhält das Holz einen rauchigen Geruch, der mit der Zeit nachlässt. Die Farbe des behandelten Holzes ist dunkel bis Kaffeebraun. Wer die durch die Witterung entstehende graue Farbe des Holzes liebt, kann bei thermisch behandeltem Holz auf weitere Pflegebehandlungen verzichten.